



1.-code d'identification unique de produit type: drenotube® série DR (drainage)
Avec la désignation suivante:

Avec tube de rigidité SN4: drenotube® DR300SN04ST6, drenotube® DR300SN04ST3
drenotube® DR370SN04ST6, drenotube® DR370SN04ST3
Avec tube de rigidité SN8: drenotube® DR300SN08ST6, drenotube® DR300SN08ST3
drenotube® DR370SN08ST6, drenotube® DR370SN08ST3

2.-utilisation: drenotube® série DR s'utilise comme drainage souterrain par gravité pour :
Les TP, chemin de fer, route, autoroutes, canaux, murs, décharges etc...
Construction: industriel et résidentiel.
Terrains de sport avec gazon naturel et artificiel (golf, football...)
Paysagisme, agriculture et jardinerie.

L'évaluation réalisée se base sur une durée de vie du drenotube®, de 25 ans de fonctionnement dans une installation, et sur les connaissances techniques et l'expérience actuellement disponibles.

Les indications données sur la vie utile du produit de construction ne peuvent être considérées comme une garantie, mais seulement comme moyen de sélection des produits adéquats par rapport à la vie utile économiquement raisonnable des ouvrages.

3.-fabricant: FUMOSO INDUSTRIAL S.A.
c / Levante, nº 9 Pol.Ind LEVANTE
08150 Parets del Valles (Barcelona - SPAIN)

5.- système d'évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP):

SISTEMA 4

6b.- document d'évaluation technique européen : EAD 280001-00-0704

Evaluation technique européenne: ETA 15/0201 de 22/4/2015

Organisme d'évaluation technique: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITEC.

7.-performances déclarées:

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
a) Capacité drainante sous pression		DR300SN04ST6/3	DR370SN04ST6/3	ETA 15/0201 DE 22/04/2015
	KPa	dm ³ /s/m		
	0	5,80	12,50	
	10	5,65	12,25	
	20	5,50	12,00	
	30	5,35	11,75	
	40	5,25	11,50	
	50	5,15	11,25	
	60	5,00	11,00	
		DR300SN08ST6/3	DR370SN08ST6/3	
	80	4,70	9,90	
	100	4,30	8,00	
	120	4,00	7,50	
	140	3,50	6,80	
	160	3,00	5,80	
b) Déformation sous pression non vieilli		DR300SN04ST6/3	DR370SN04ST6/3	ETA 15/0201 DE 22/04/2015
	KPa	mm		
	10	40	40	
	20	50	65	
	40	72	90	
60	100	110		
c) Déformation sous pression, vieilli par oxydation	Mêmes valeurs que b)		ETA 15/0201 DE 22/04/2015	
d) Déformation sous pression, vieilli par hydrolyse	Mêmes valeurs que b)		ETA 15/0201 DE 22/04/2015	
e) Déformation sous pression, vieilli microbiologiquement	Mêmes valeurs que b)		ETA 15/0201 DE 22/04/2015	
f) Contient des substances dangereuses	NON, tous les composants sont inertes		ETA 15/0201 DE 22/04/2015	

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performances s'édite en conformité au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

Parets del Vallès le 24 Abril 2017

Signé: M. Javier Fuster Pedro
CEO FUMOSO INDUSTRIAL S.A.